

3" BSP (80mm) ALUMÍNIO / HIERRO FUNDIDO

También Disponibles: PP, PVDF, SS 316



AOD 80 AL Fijada



AOD 80 CI Fijada

ESPECIFICACIONES

Caudal Máximo.: 900Lpm (238gpm)

Tamaño da Porta:

Entrada: 76,20mm (3" BSP)

Descarga: 76,20mm (3" BSP)

Entrada de Aire: 2,70mm (1/2" BSP)

Salida de Aire: 19,05mm (3/4" BSP)

Altura de Succión:

Seco: 6,09m (20')


Mojado: 7,62m (25')

Teflón:

Seco: 3,05m (10')

Mojado: 6,09m (20')

Tamaño Máx. de la Partícula (Dia): 19,10mm (0.750")



DISPONIBLE TAMBIÉN EN HIERRO FUNDIDO

ACCESORIOS PRICE COMPLEMENTARES: Mangueras de Succión • Mangueras de Entrega • Conectores de Entrada de aire • Tubería P U • FRL (Filtro Regulador Lubricador) • Válvulas de Aguja • Conexiones de Brida • Kit de Bomba de Tambor • Clips de Manguera • Amortiguador de Vibración (Montado en Pedestal) • Filtros • Silenciadores de Salida de aire • Amortiguadores de Pulsación •